

## Tischtennisschläger

### Einsatzempfehlung:

- **Klasse 5 – 7**  
(Werkstoff Holz; Holzbearbeitung)
- **keine/geringe Vorkenntnisse**

### Materialien

- **Holzwerkstoff für Schlägerbrett**  
(Empfehlung: 6-8 mm Sperrholz)
- **Holzleisten für Griff**  
(Empfehlung: Fichte/Tanne 20 x 40 x 100)
- **Moosgummi**  
(Empfehlung: 2-3 mm)



### Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel und Schutzausrüstung

- Holzleim
- Holzsäge (Empfehlung: Stichsäge)
- Raspel
- Feile
- Schleifpapier
- Leinölfirnis (optional)

### Arbeitsablauf (Schritte)

#### Schritt 1: Zuschnitt des Holzes

Säge das Holz für das Schlägerblatt und den Griff passgenau zu. Nutze hierfür die Schablone, die du auf der letzten Seite findest.

Säge die zwei Holzleisten passend für den Griff (Ober- und Unterseite) zu.

#### Schritt 2: Vorbereitung des Belags

Schneide nun den Moosgummi (grob) überlappend zu.

#### Schritt 3: Montage und Verleimung

Befestige den Griff sowie den Belag mithilfe von Holzleim auf dem Schlägerblatt. Achte auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs, um eine stabile Verbindung zu garantieren.

#### Schritt 4: Oberflächenbearbeitung

Rasple – Feile – Schleife den Griff so zu, dass er gut in der Hand liegt.

Schleife die Kanten der Holzteile sorgfältig glatt. Achte darauf, alle Splitter zu entfernen, um eine saubere Kante zu gewährleisten und Verletzungen vorzubeugen.

